Инструкции за употреба на Bluetooth OBD2 скенер Konnwei KW901

Преди да използвате устройството, уверете се, че автомобилът ви е съвместим с **OBDII стандарта** и разполага с 16-пинов диагностичен извод (DLC) под таблото.

Стъпка 1: Свързване с автомобила

1. Намерете **OBDII порта** на вашия автомобил (най-често се намира под таблото, в зоната под кормилото).
2. Включете скенера **Konnwei KW901** плътно в порта, докато влезе стабилно.

Стъпка 2: Включване на захранването

1. Завъртете ключа на автомобила на позиция **„Контакт“ (Ignition ON)** – **не е необходимо да стартирате двигателя**.
2. Натиснете **бутона за захранване** върху самия скенер, за да го включите.
3. Проверете LED индикаторите на уреда:
    - **Индикатор за захранване:** Светва, когато скенерът е включен.
    - **Индикатор за Bluetooth:** Готовност за връзка.
    - **Индикатор за двигателя:** Показва комуникация с ECU на колата.

Стъпка 3: Изтегляне на приложението

1. Сканерайте QR кода от опаковката/ръководството или потърсете приложението **"MAXOBD"** в **Google Play Store** (за Android) или **Apple App Store** (за iOS).
2. Изтеглете и инсталирайте приложението (то е напълно безплатно).

Стъпка 4: Bluetooth сдвояване

1. Включете **Bluetooth** на вашия смартфон.
2. Отворете приложението **MAXOBD**.
3. Натиснете бутона **„Link“ / „Connect“** в горния ляв ъгъл на екрана.
4. Връзката се осъществява автоматично с едно докосване за около 3 секунди.

Стъпка 5: Стартиране на диагностика

След успешно свързване можете да избирате между следните функции:

- **Четене на грешки (Read Fault Codes / DTC):** Сканира за записани проблеми в бордовия компютър.

- **Изчистване на грешки (Clear Fault Codes):** Изтрива грешките и угасва лампата *Check Engine*.
- **Данни в реално време (Real-time Data Stream):** Преглед на параметри като обороти, температура на двигателя, скорост и др.
- **Четене на VIN:** Автоматично разчитане на идентификационния номер на колата.

Важни съвети за безопасност и употреба:

- **Записвайте кодовете:** Препоръчително е да си запишете или направите екранна снимка на кодовете за грешки, преди да ги изчистите.
- **Сервизен ремонт:** Изчистването на грешката премахва индикацията на таблото, но ако има реален механичен или електрически дефект, той трябва да бъде отстранен в сервиз.
- **Специфика на KW901:** Моделът **KW901** не поддържа функциите *"Deep Security Scan"* и *"Vehicle-Specific Data Stream"* в приложението.
- **Пестене на енергия:** Когато приключите с диагностиката, натиснете бутона за изключване (*One-touch Shutdown*), за да предпазите акумулатора от изтощаване.